

| Technická specifikace                   |       | SC 1900R | SC2200R | SC 3000R | SC 4500R | SC 6000R | SC 7500R | SC 9500R |
|-----------------------------------------|-------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Hmotnost                                | kg    | 1900     | 2500    | 3200     | 4800     | 6000     | 7900     | 9500     |
| Hmotnost nosiče (rameno)<br>(min/max)   | t     | 15/23    | 21/30   | 28/35    | 44/50    | 50/60    | 75/100   | 90/110   |
| Hmotnost nosiče (výložník)<br>(min/max) | t     | 9/23     | 12/30   | 18/35    | 30/50    | 35/60    | 45/100   | 55/110   |
| Max. rozevření čelistí                  | mm    | 415      | 460     | 580      | 690      | 840      | 880      | 950      |
| Průtok v otoči                          | l/min | 40       | 40      | 50       | 50       | 50       | 50       | 60       |
| Max. tlak v otoči                       | bar   | 120      | 120     | 120      | 120      | 120      | 120      | 120      |
| Průtok při otevírání/zavírání           | l/min | 150/250  | 200/300 | 280/350  | 350/500  | 400/600  | 500/800  | 600/1000 |
| Tlak při otevírání/zavírání             | bar   | 350      | 350     | 350      | 350      | 350      | 350      | 350      |
| Rotace                                  | °     | 360      | 360     | 360      | 360      | 360      | 360      | 360      |
| Možnosti stříhání s čelistmi typu SC    |       |          |         |          |          |          |          |          |
| I profil                                | mm    | 240      | 300     | 420      | 480      | 540      | 620      | 700      |
| H profil                                | mm    | 160      | 200     | 260      | 320      | 360      | 420      | 500      |
| Kulatina                                | mm    | 50       | 60      | 70       | 85       | 110      | 130      | 140      |

